ЧЕК-ЛИСТ ПО ВЫБОРУ ВОРОТ

РЕНТАЛЬ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Применение ворот	Объект частного строительства	Промышленный объект
Размеры проема	☐ ширина×высота, мм	☐ ширина×высота, мм
Тип монтажа (высота перемычки/ балки)	☐ H_{min} = 100/275 мм (ГВ/ПВ) *Низкий монтаж* ☐ H_{min} = 210/410 мм (ГВ/ПВ) *Стандартный монтаж* ☐ H_{min} = 900 мм (ГВ/ПВ) *Высокий монтаж*	☐ H_{min} = 275 мм (ПВ) *Наклонные монтажи (4 типа)* ☐ H_{min} = RM + 340 мм (ПВ) *Вертикальные монтажи (2 типа)* ☐ H, мм ☐ Тип монтажа
Размеры проема	☐ S_L, мм ☐ S_R, мм	☐ S_L, мм ☐ S_R, мм
Интерактивность (кол-во открываний/ закрываний)	☐ 25 000 циклов ☐ 35 000 циклов (ПВ)	☐ 50 000 циклов (ПВ) ☐ 100 000 циклов (ПВ)
Тип полотна	☐ Микроволна ☐ S-гофр (узкий гофр) ☐ M-гофр (средний гофр) ☐ L-гофр (широкий гофр)	☐ Филенка (кассета) ☐ Панорамные ворота АЛП, АЛПО *(все панели панорамные)* ☐ Панорамные ворота АЛП, АЛПО *(нижняя панель — сендвич-панель)*
Цвет полотна	☐ Стандарные цвета ☐ Покраска по каталогу RAL	☐ Цвета «под дерево» ☐ Цвет полотна
Доп. вход в гараж	☐ Не требуется ☐ Встроенная калитка	☐ Калитка в фасаде с секционными воротами
Устройства запирания ворот	☐ Внутренний засов (стандартный комплект)	☐ Ригельный замок
Виды управления воротами	Ручное ☐ Цепной редуктор ☐ Блок для ручного подъема ворот *(при высоте ворот свыше 2 м и площади полотна до 15 м²)*	Автоматическое ☐ Электропривод с возможностью подключения различных систем управления и безопасности
Дополнительные аксессуары	☐ Окна белого, коричневого и черного цвета ☐ Панорамное остекление ☐ Комплект для помещений с повышенной влажностью	☐ Фальш-панель ☐ Вентиляционные решетки белого и черного цвета ☐ Аксессуары для систем автоматики: пульты ДУ, фотоэлементы, ус-во раз-блокировки электропривода и др.

Заполнили? Отправьте на почту info@rentalkrv.ru
Ответим с готовым решением за 1 рабочий день!

8 800 350-27-08 8 (8332) 699-608 rentalkrv.ru